

Kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający

Z tym mikroautomatem możesz łatwo umyć posadzkę w ograniczonych przestrzeniach. AS 380/15 jest łatwy w użyciu a dzięki konstrukcji panelu sterującego oraz uchwytom na zbiorniku wody brudnej jest poręczny w obsłudze dla operatora. Składana kierownica bardzo ułatwia transport i przechowywanie urządzenia a dopasowany uchwyt zapewnia ergonomię pracy. Dodatkowymi atutami AS 380/15 jest łatwość serwisowania i przeprowadzania codziennych prac konserwacyjnych. Możesz wybrać pomiędzy wersją baterijną a kablową. wersja baterijna zostanie dostarczona z bezpieczną baterią AGM, wbudowanym prostownikiem i szczotką standardową; wersja kablowa wyposażona jest standardowo z szczotkę i kabel zasilający o długości 15 metrów.

- Ergonomiczna, regulowana i składana kierownica
- Ekstremalnie kompaktowy
- Łatwy w manewrowaniu, transporcie i przechowywaniu
- Łatwy w użyciu i serwisowaniu
- Zbiorniki łatwe do czyszczenia, opróżniania i napełniania
- Idealny do pracy na małych i wąskich powierzchniach
- Zbiorniki formowane rotacyjnie Solidna blokada uchwytu
- System dwuzbiornikowy
- Dostępna wersja baterijna i kablowa



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

AS380/15 to kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający o atrakcyjnym wyglądzie i małych gabarytach. Jest prosty w obsłudze, w pełni wyposażony i gotowy do pracy.

- Wyposażenie standardowe

Model	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
Nr. ref	50000199	50000201

CECHY PRODUKTU

Kompaktowa konstrukcja	•	•
Regulowany uchwyt	•	•

Dane techniczne	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68	72
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	-	15/EU
Silnik szczotki (W)	250	250
Moc silnika ssącego (W)	300	300
Baterie	2X12V/33Ah/20H	-
Podciśnienie (mmH2O)	800	800
Wydajność (m ² / godz.)	750	750
Zbiornik roztworu (l)	15	15
Zbiornik nieczystości (l)	15	15
Szerokość dyszy ssącej (mm)	490	490
Średnica szczotki / padu (mm)	380	380



Kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający

Dane techniczne	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
Prędkość szczotki (obr/min)	150	140
Długość x szerokość x wysokość (mm)	780x415x590	780x415x590
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	262x196x175	-
Masa całkowita (GVW) (kg)	65	44
Ciężar roboczy (kg)	60	40

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
BATERIE I PROSTOWNIKI				
KIT CHARGER 24VDC 50-60HZ	VF89023UK	1		
PROSTOWNIK KPL. 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	1		
INNE AKCESORIA				
 BRUSH 15INCH PLASTIC	VF89830	0		
DYSZA ALUMINIOWA	VF89821	0		
GUMA DYSZY PRZÓD	VF89807	0		
 GUMA DYSZY TYŁ	VF89808	0		
PAD DRIVER FOR 15INCSCRUBBER	VF89817	0		

